

Duo AO-SE

Merkmale

- Kontinuierlicher Luftwechsel durch integrierten Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher.
- Bei Bedarf auch reiner Zu- oder Abluftbetrieb einstellbar. Mit 2 integrierten G3-Filtern, M6-Filter optional.
- Optisch ansprechendes Design.
- Gehäuse und Wandhülsen komplett aus schalldämmendem EPP
- Optionales Zubehör für unterschiedliche Wanddicken geeignet.

Die Komponenten des Einzelraumlüftungsgeräts Duo mit Wärmerückgewinnung:

Notwendig:

- Einbaumontage-Set Duo A-SE oder AO-SE (für Aufputz) oder Duo Z-SE oder ZO-SE (für Unterputz) bestehend aus:
 - Ventilatoren
 - Wärmetauscher
 - Steuerung
 - Regelungstechnik
- Rohbaumontage-Set Duo A-SR oder Rohbaumontage-Set Duo Z-SR bestehend aus:
 - Zwei Wandhülsen (Ø 125 mm Außen, Ø 90 mm Innen, Länge 500 mm) aus EPP mit jeweils zwei Putzschutzdeckeln
 - Duo A-SR: Bohrschablone mit Zentrierung
 - Duo Z-SR: Einbaukasten (Breite x Höhe x Tiefe: 830 x 417 x 93 mm) mit integrierter Bohrschablone, Anschluss für Flexrohre
- Kombi-Wandstutzen Duo KWS E (Edelstahl, gebürstet) oder Duo KWS W (Edelstahl weiß pulverbeschichtet)

Optional:

- Ersatz-Luftfilter Duo G3
- Pollen-Ersatz-Luftfilter Duo M6