

## PP 60 K-SE

### Merkmale

- Einzelraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.
- Bei Bedarf auch Querlüftung und Entfeuchtung einstellbar.
- Sehr geringe Schalleistungswerte, daher besonders für Wohn- und Schlafräume geeignet.
- Sehr geringe Leistungsaufnahme durch EC-Motor.
- Mit 2 integrierten G3-Filtern, M6 Filter optional.
- Kein Einströmen kalter Luft bei ausgeschaltetem Gerät dank elektrischer Außenverschlussklappe.

### Die Komponenten des dezentralen Lüftungsgeräts mit Wärmerückgewinnung PP 60 K:

#### Notwendig:

- Endmontage-Set PP 60 K-SE:
  - Komplette Ventilatoreinheit mit Wärmetauscher.
  - Innenabdeckung und zwei G3-Filter.
- Rohbau-Set PP 60 KA-SR oder PP 60 KL-SR
  - Außenabdeckung (KA-SR) bzw. Laibungselement (KL-SR)
  - Wandhülse mit zwei Putzschutzdeckeln und acht Keilen zur Ausrichtung der Hülse.
- Raumlüftsteuerung RLS PP-K:
  - Zur Ansteuerung von bis zu sechs PP 60 K Geräten.
- Feuchtesensor PPH-K
  - Pro Raumlüftsteuerung RLS PP-K wird ein Feuchtesensor PPH-K für die Betriebsart Entfeuchtung benötigt.

#### Optional:

- Ersatz-Luftfilter PPF G3.
- Ersatz-Luftfilter PPF M6.