

WRG 35-SE

Merkmale

- Gleichzeitige Be- und Entlüftung möglich.
- Bei Bedarf auch reiner Zu- oder Abluftbetrieb einstellbar.
- Mit 2 integrierten G4-Filtern, F7 Filter optional.
- Keine störenden Teile im Innenraum, nur eine flache Designabdeckung.
- Gehäuse und Wandhülse komplett aus schalldämmendem EPP, daher besonders für Wohn- und Schlafräume geeignet.
- Kein Einströmen kalter Luft bei ausgeschaltetem Gerät dank elektrischer Außenverschlussklappen.
- Durch optionales Zubehör für unterschiedliche Wanddicken geeignet.

Die Komponenten des dezentralen Lüftungsgeräts WRG 35 mit Wärmerückgewinnung:

Notwendig:

- Set für die Endmontage WRG 35-SE
 - Komplette Ventilatereinheit mit Wärmerückgewinnung.
 - Innenabdeckung und zwei G4-Filter enthalten.
- Set für den Rohbau WRG 35-SR
 - Lieferumfang: Wandhülse (3-teilig), 2 Putzschutzdeckel, Versteifungskreuz mit Anschlag für Wasserwaage und Außenabdeckung aus Edelstahl mit Bohrschablone.
- Raumlüftungsteuerung RLS 4 (AP = Aufputz, UP = Unterputz)
 - Das Ansteuern des WRG 35-SE erfolgt über die Raumlüftungsteuerung RLS 4.

Optional:

- Verlängerungshülse WRG 35-VH
 - Lieferumfang: Verlängerungshülse, 2 Trennsteg und Kondensatschlauch.
- Ausgleichsrahmen WRG 35-AR
- Ersatz-Luftfilter WRG 35-G4
- Ersatz-Luftfilter WRG 35-F7

