

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	PP 45 O (0095.0240) PP 45 K (0095.0241)				
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold -82,00	mittel/average -40,06	warm/warm -16,04	kWh/(m <sup>2</sup> *a)
d) Typ typology		RVU x	BVU x	UVU -	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		single speed -	multi-speed -	installed -	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ/ recuperative -	regenerativ/ regenerative x	keines/ none -	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	84,3			%
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		42			m <sup>3</sup> /h
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		4,8			W
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>wa</sub>	38,8			dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0083			m <sup>3</sup> /s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		0			Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,11			W/(m <sup>3</sup> /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL 1	MISC 1,21	x-value 2	
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere/ internal 0	äußere/ external 0	0	%
p) Mischrate mixing rate		0			%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		LED - replace the filter continously to preserve the device properties			
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-			
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com			
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		37			%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		0,55			m <sup>3</sup> /h

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	PP 45 O (0095.0240) mit PP 45 HYI (0157.0364) PP 45 K (0095.0241) mit PP 45 HYI (0157.0364)				
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold -87,72	mittel/average -44,06	warm/warm -19,04	kWh/(m <sup>2</sup> *a)
d) Typ typology		RVU x	BVU x	UVU -	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed		single speed -	multi-speed -	installed -	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system		rekuperativ/ recuperative -	regenerativ/ regenerative x	keines/ none -	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	84,3			%
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		42			m <sup>3</sup> /h
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		4,8			W
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>wa</sub>	38,8			dB[A]
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0083			m <sup>3</sup> /s
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		0			Pa
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,11			W/(m <sup>3</sup> /h)
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology		CTRL 0,65	MISC 1,21	x-value 2	
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate		innere/ internal 0	äußere/ external 0	0	%
p) Mischrate mixing rate		0			%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning		LED - replace the filter continously to preserve the device properties			
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-			
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com			
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		37			%
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		0,55			m <sup>3</sup> /h

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	PP 45 RC (0095.0242)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold	mittel/average	warm/warm	kWh/(m <sup>2</sup> *a)	
		-81,66	-39,72	-15,70		
		A				
d) Typ typology	RVU	x	BVU	x		
	NRVU	-	UVU	-		
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed	single speed	-	multi-speed	-	installed	x
	2-speed	-	VSD	x	intended to be instl.	-
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	x	keines/ none	-
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	84,3			%	
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		42			m <sup>3</sup> /h	
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		4,97			W	
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>WA..</sub>	38,8			dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0083			m <sup>3</sup> /s	
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		0			Pa	
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,12			W/(m <sup>3</sup> /h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC	x-value			
	1	1,21	2			
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere/ internal	0	äußere/ external	0	%	
p) Mischrate mixing rate		0			%	
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning	LED - replace the filter continuously to preserve the device properties					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles	-					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions	www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		37			%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		0,55			m <sup>3</sup> /h	

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	PP 45 RC (0095.0242) mit PP 45 HYI (0157.0364)					
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	SEC	kalt/cold	mittel/average	warm/warm	kWh/(m <sup>2</sup> *a)	
		-87,57	-43,91	-18,90		
		A+				
d) Typ typology	RVU	x	BVU	x		
	NRVU	-	UVU	-		
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed	single speed	-	multi-speed	-	installed	x
	2-speed	-	VSD	x	intended to be instl.	-
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	x	keines/ none	-
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η <sub>t</sub>	84,3			%	
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		42			m <sup>3</sup> /h	
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		4,97			W	
j) Schalleistungspegel sound power level	L <sub>WA..</sub>	38,8			dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0083			m <sup>3</sup> /s	
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		0			Pa	
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,12			W/(m <sup>3</sup> /h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC	x-value			
	0,65	1,21	2			
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere/ internal	0	äußere/ external	0	%	
p) Mischrate mixing rate		0			%	
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning	LED - replace the filter continuously to preserve the device properties					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles	-					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions	www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa		37			%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		0,55			m <sup>3</sup> /h	