

Centro-PE



Description rapide

Régulateur de pression à capteur de pression externe pour le système d'évacuation d'air central Centro combiné au caisson de ventilation insonorisé ESR 16-2 à ESR 40-2

Référence 0157.0398

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Tension de service régulation | 230 V |
| Charge maximale | 8 A |
| Type de protection | IP 54 |
| Câble d'alimentation secteur ventilateur | 3 x 1,5 mm ² |
| Câble d'alimentation secteur ventilateur avec disjoncteur-protecteur | 5 x 1,5 mm ² |
| Câble d'alimentation secteur régulation | 3 x 1,5 mm ² |
| Alimentation capteur de pression | 2 x 2 x 0,6 |
| Tension à la sortie | 0 - 230 V |
| Lieu de montage | Mur |
| Boîtier matériau | Matière plastique |
| Couleur | gris clair |
| Poids | 1,6 kg |
| Poids avec emballage | 2,23 kg |
| Largeur x Hauteur x Profondeur du capteur de pression | 135 mm x 85 mm x 85 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Hauteur | 190 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Largeur avec emballage | 385 mm |
| Hauteur avec emballage | 205 mm |
| Profondeur avec emballage | 205 mm |
| Température ambiante | 40 °C |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | B |
| GTIN (EAN) | 4012799573982 |