

DRD H 80/6 Ex



Description rapide

Tourelle d'extraction centrifuge, à soufflage horizontal, puissance nominale 3 kW, courant triphasé, pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion, fluide : gaz

Exemples d'utilisation

Hall industriel, Hall commercial

Référence 0073.0543

Caractéristiques techniques

Débit d'air	22.664 m³/h
Vitesse de rotation	970 1/min
Type de turbine	centrifuge
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	3.000 W
I _{Nominal}	6,75 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Toit
Position d'installation	vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris
Poids	220 kg
Poids avec emballage	230 kg
Largeur nominale	800 mm
Largeur	1.400 mm
Hauteur	1.150 mm
Profondeur	1.400 mm
Largeur avec emballage	1.440 mm
Hauteur avec emballage	1.385 mm
Profondeur avec emballage	1.440 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 G
Désignation EX selon la norme	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

DRD H 80/6 Ex


Température ambiante Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 100
Classe de température	T4
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799735434

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, S5} (dB(A))	68	83	85	88	88	90	77	70	95

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique



DRD H 80/6 Ex

Dessin coté [mm]

