

DZF 35/6 BH



Description rapide

Système modulaire Airotherm pour le chauffage d'air, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Local de vente, Café/restaurant, Salle de sport, Lieu de travail, Salle d'exposition

Référence 0085.0030

Caractéristiques techniques

Débit d'air	650 m ³ /h
Vitesse de rotation	900 1/min
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation	85 W
I _{Nominal}	0,2 A
I _{Max}	0,2 A
Type de protection	IP 55
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage encastré
Position d'installation	horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	8
Poids avec emballage	8,1 kg
Largeur nominale	350 mm
Largeur avec emballage	440 mm
Hauteur avec emballage	340 mm
Profondeur avec emballage	440 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799850304

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA8, haut} (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55

DZF 35/6 BH

L_{WA8} = niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Dessin coté [mm]

