


# DZQ 35/64 B



## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 350, courant triphasé, avec inverseur de polarité

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Atelier, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0083.0151

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	1.800 m <sup>3</sup> /h / 2.800 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	930 1/min / 1.425 1/min
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	95 W / 125 W
I <sub>Nominal</sub>	0,35 A / 0,4 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A / 0,4 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	✓
Nombre de pôles à vitesse élevée	4
Nombre de pôles à faible vitesse	6
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Poids	14,6
Poids avec emballage	14,6 kg
Largeur nominale	350 mm
Largeur avec emballage	540 mm
Hauteur avec emballage	325 mm
Profondeur avec emballage	540 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	60 °C

# DZQ 35/64 B

Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799831518


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA7</sub>, bas (dB(A))</b>	26	44	49	54	56	58	51	38	62
<b>L<sub>WA7</sub>, haut (dB(A))</b>	31	45	60	63	66	68	64	53	72
<b>L<sub>WA8</sub>, bas (dB(A))</b>	41	49	51	56	65	66	68	66	73
<b>L<sub>WA8</sub>, haut (dB(A))</b>	51	56	63	64	70	72	72	69	77

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L<sub>WA8</sub>= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique



# DZQ 35/64 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

