

DZS 35/2 B Ex t



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 350, courant triphasé, antidéflagrant, fluide : poussière

Référence 0094.0210

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	5.460 m ³ /h
Vitesse de rotation	2.900 1/min
Vitesse variable	–
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	580 W
cosφ	0,64
I _{Nominal}	1,3 A
I _{max.} à t _{rNom.}	1,96 A
Type de protection	IP 64
Classe de température	F
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	galvanisé
Poids	13,07 kg
Poids avec emballage	16 kg
Largeur nominale	350 mm
Largeur	525 mm
Hauteur	525 mm
Profondeur	293 mm
Largeur avec emballage	610 mm
Hauteur avec emballage	610 mm
Profondeur avec emballage	400 mm
Désignation EX selon directive ATEX	Ex II 2 D
Désignation EX selon la norme	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X
Température ambiante Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

DZS 35/2 B Ex t


I _A /I _N	6,9
Temps t _A	35 sek
Mode de fonctionnement	S1
PTC DIN 44082	M 100
Attestation d'examen CE de type	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Classe de température	T200°C
Classe thermique des matières d'isolation Th. Cl.	155 (F)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799942108

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA7, haut} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	90


L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique



DZS 35/2 B Ex t

Dessin coté [mm]



- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS