

ER-APB 60



Description rapide

Ventilateur à montage apparent avec clapet d'arrêt métallique coupe-feu pour évacuation d'air, débit d'air 61 m³/h

Exemples d'utilisation

Salle de bains, Cuisine, Immeuble collectif, Salle de repos, Salle à manger

Référence 0084.0156

Caractéristiques techniques

Modèle	Version standard
Débit d'air	61 m³/h
Vitesse de rotation	1.250 1/min
Sens de l'air	Évacuation d'air
Vitesse variable	–
SEC average	-3,87 kWh/(m²*a)
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation	21 W
I _{Max}	0,17 A
Type de protection	IP X5
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Type de système	décentralisé
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	2,12 kg
Poids avec emballage	2,68 kg
Classe de filtre	ISO Coarse 30 % (G2)
Protection incendie	oui
Dispositif d'arrêt	Clapet d'arrêt métallique intégré avec dispositif de déclenchement
Diamètre de raccordement	75 mm / 80 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	236 mm
Profondeur	217,5 mm
Largeur avec emballage	255 mm
Hauteur avec emballage	335 mm
Profondeur avec emballage	255 mm

ER-APB 60


Température des fluides à I_{max}	40 °C
Niveau de puissance acoustique	43 dB(A) (Données selon la norme DIN 18017-3 pour une surface d'absorption équivalente $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Numéro d'homologation	Z-51.1-45
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799841562

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, \text{ haut}}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

L_{WA7} = niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

Courbe caractéristique



ER-APB 60

Dessin coté [mm]

