

ER GH AP



Description rapide

Boîtier apparent ER GH AP avec raccord en plastique et clapet anti-retour abritant l'insert de ventilateur ER EC en combinaison avec des caches de protection de la série ER-A...

Exemples d'utilisation

Salle de bains, Pièce sans fenêtre, Cuisine, WC

Référence 0084.0352

Caractéristiques techniques

Modèle	sans protection anti-incendie
Sens de l'air	Évacuation d'air
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Type de protection	IP X5
Câble d'alimentation secteur	3/5 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / plafond
Mode de montage	Montage apparent
Boîtier matériau	Plastique ABS
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	0,62 kg
Poids avec emballage	0,85 kg
Protection incendie	non
Direction de soufflage	arrière
Diamètre de raccordement	75 mm / 80 mm
Largeur	276 mm
Hauteur	276 mm
Profondeur	180 mm
Largeur avec emballage	350 mm
Hauteur avec emballage	140 mm
Profondeur avec emballage	290 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	B
GTIN (EAN)	4012799843528

ER GH AP

Dessin coté [mm]

