

FFS-WA



Description rapide

Sortie par le mur/le plafond pour air entrant et air sortant en plastique, possibilités de raccordement pour gaine d'aération flexible, diamètre : 100 mm, largeur x hauteur x profondeur : env. 206 x 319 x 143 mm, volume de la four-niture : 1 sortie par le mur/le plafond, 2 adaptateurs indivi-duels pour fixations de gaines rondes (FFS-RA), 1 obtura-teur (FFS-D)

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bureau, Bâtiment neuf, Réhabilitation

Référence 0055.0875

Caractéristiques techniques

Sens de l'air	Air sortant / Air entrant
Débit d'air max.	45 m³/h
Débit d'air	15 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h (à 2,4 Pa / 9,8 Pa / 22 Pa (y compris grille murale / de plafond et filtre))
Matériau	Matière plastique
Poids	0,41 kg
Poids avec emballage	0,42 kg
Largeur nominale	100 mm
Diamètre	100 mm
Largeur	206 mm
Hauteur	319 mm
Profondeur	143 mm
Largeur avec emballage	160 mm
Hauteur avec emballage	330 mm
Profondeur avec emballage	190 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799558750

FFS-WA

Dessin coté [mm]

