

# FFT 30 K



## Description rapide

Sonde d'humidité et de température, signal de sortie standard 0...10 V

Référence 0157.0121

## Caractéristiques techniques

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tension de service                | 12...34 V CA/CC               |
| Charge                            | 10 kOhm - 100 kOhm            |
| Type de protection                | IP 30                         |
| Branchement électrique            | Bornes à vis                  |
| Diamètre borne de raccordement    | 0,75 mm                       |
| Plage de mesure humidité relative | 0 % - 98 %                    |
| Sortie humidité relative          | 0 V - 10 V                    |
| Boîtier matériau                  | Plastique ABS                 |
| Couleur                           | blanc pur, similaire RAL 9010 |
| Poids                             | 0,06 kg                       |
| Poids avec emballage              | 0,08 kg                       |
| Largeur                           | 87,5 mm                       |
| Hauteur                           | 87,5 mm                       |
| Profondeur                        | 30 mm                         |
| Largeur avec emballage            | 91 mm                         |
| Hauteur avec emballage            | 91 mm                         |
| Profondeur avec emballage         | 31 mm                         |
| Plage de mesure température       | 0 °C jusqu'au 50 °C           |
| Sortie Température                | 0 V jusqu'au 10 V             |
| Unité de conditionnement          | 1 pièce                       |
| Gamme                             | K                             |
| GTIN (EAN)                        | 4012799571216                 |