

HY 230 I



Description rapide

Hygostat de commande des systèmes de ventilation en fonction de l'humidité relative de l'air, module de commande à l'intérieur

Référence 0157.0127

Caractéristiques techniques

Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Sortie	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Type de protection	IP 30
Plage de mesure humidité relative	20 % - 80 %
Mode de montage	Montage apparent
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc pur, similaire RAL 9010
Poids	0,07 kg
Poids avec emballage	0,08 kg
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	27 mm
Largeur avec emballage	75 mm
Hauteur avec emballage	80 mm
Profondeur avec emballage	36 mm
Température ambiante	0 °C jusqu'au 50 °C
Élément de commande	Intérieurs
Tolérance de la sonde, humidité relative	5 %
Différence de commutation, humidité relative	2,5 %
Courant commuté max. autorisé	10 A / 4 A / $\cos \varphi = 1$, 230 V AC / $\cos \varphi = 0,6$, 230 V AC
Courant de démarrage max. autorisé	16 A
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799571278