

# MHE 3



## Description rapide

Aérotherme portable, courant alternatif, 3000 Watts

## Exemples d'utilisation

Lieu de travail, Salle de repos, Salle d'exposition, Conteneur de chantier, Chantier

Référence 0082.0200

## Caractéristiques techniques

Débit d'air	0 m³/h / 400 m³/h
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
I <sub>Max</sub>	6,3 A / 12,3 A
Type de protection	IP X4
Fiche de raccordement électrique	Fiche à contact de protection
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm²
Nombre de positions de commutation	4
Boîtier matériau	Tôle d'acier, poudrée
Poids	11,8 kg
Poids avec emballage	12,825 kg
Largeur	335 mm
Hauteur	430 mm
Profondeur	565 mm
Largeur avec emballage	355 mm
Hauteur avec emballage	460 mm
Profondeur avec emballage	570 mm
Température ambiante	40 °C
Puissance de chauffage	1.500 W / 3.000 W
Élévation de température	23 K
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799822004

# MHE 3

Dessin coté [mm]

