

# MS 100 S



## Description rapide

Entraînement de volet avec clapet d'air pour tuyaux agrafés, variante constante, DN 100

Référence 0157.1235

## Caractéristiques techniques

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Herméticité selon 1751                | 3                                    |
| Type de tension                       | Courant continu / Courant alternatif |
| Tension de service                    | 24 V                                 |
| Consommation                          | 0,5 W                                |
| Position d'installation               | au choix                             |
| Poids                                 | 0,3 kg                               |
| Poids avec emballage                  | 0,45 kg                              |
| Largeur nominale                      | 100 mm                               |
| Convient pour une largeur nominale de | 100 mm                               |
| Largeur                               | 190 mm                               |
| Hauteur                               | 110 mm                               |
| Profondeur                            | 45 mm                                |
| Largeur avec emballage                | 315 mm                               |
| Hauteur avec emballage                | 205 mm                               |
| Profondeur avec emballage             | 50 mm                                |
| Température ambiante                  | -30 °C jusqu'au 50 °C                |
| Unité de conditionnement              | 1 pièce                              |
| Gamme                                 | C                                    |
| GTIN (EAN)                            | 4012799572350                        |

# MS 100 S

## Courbe caractéristique

