

PEH 3



Description rapide

Aérotherme portable, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Lieu de travail, Conteneur de chantier, Parking couvert (garage)

Référence 0082.0080

Caractéristiques techniques

Débit d'air	200 m ³ /h / 290 m ³ /h
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Consommation	3.000 W
I _{Max}	9 A / 13,2 A
Type de protection	IP X4
Fiche de raccordement électrique	Fiche à contact de protection
Position d'installation	horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, poudrée
Poids	9
Température ambiante	40 °C
Puissance de chauffage	2.000 W / 3.000 W
Niveau de puissance acoustique	33 dB(A)
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799820802

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA1} , haut (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	49

L_{WA1} = niveau de puissance acoustique total des ventilateurs pour serres ou épurateurs d'air, aspiration et soufflage libres

PEH 3

Dessin coté [mm]

