

# RSOF 10/100



## Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 1 000 mm, hauteur : 150 mm, DN 100

Référence 0092.0533

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,54 kg
Poids avec emballage	2,03 kg
Largeur nominale	100 mm
Longueur	1.000 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	225 mm
Hauteur avec emballage	225 mm
Profondeur avec emballage	1.190 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	24 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	42 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	56 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	34 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	31 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925330

# RSOF 10/100

Dessin coté [mm]

