

RSOF 10/50



Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 500 mm, hauteur : 150 mm, DN 100

Référence 0092.0530

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	0,94 kg
Poids avec emballage	1,37 kg
Largeur nominale	100 mm
Longueur	500 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	500 mm
Largeur avec emballage	270 mm
Hauteur avec emballage	270 mm
Profondeur avec emballage	820 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	11 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	32 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	41 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925309

RSOF 10/50

Dessin coté [mm]

