

RSOF 16/100



Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 1 000 mm, hauteur : 210 mm, DN 160

Référence 0092.0535

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	2,13 kg
Poids avec emballage	2,78 kg
Largeur nominale	160 mm
Longueur	1.000 mm
Largeur	285 mm
Hauteur	210 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	274 mm
Hauteur avec emballage	274 mm
Profondeur avec emballage	1.180 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	5 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	19 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	33 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	37 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	17 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925354

RSOF 16/100

Dessin coté [mm]

