

# RSOF 16/50



## Description rapide

Silencieux téléphonie plat et flexible en exécution ovale avec garniture d'insonorisation de 50 mm (côté plat), longueur : 500 mm, hauteur : 210 mm, DN 160

Référence 0092.0532

## Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Matériau	aluminium
Poids	1,38 kg
Poids avec emballage	1,93 kg
Largeur nominale	160 mm
Longueur	500 mm
Largeur	285 mm
Hauteur	210 mm
Profondeur	500 mm
Largeur avec emballage	275 mm
Hauteur avec emballage	275 mm
Profondeur avec emballage	805 mm
Température ambiante	200 °C
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	22 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	K
GTIN (EAN)	4012799925323

# RSOF 16/50

Dessin coté [mm]

