

RSR 12/50-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 50 mm, longueur 1000 mm, DN 125

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0601

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 50 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	1,66 kg
Poids avec emballage	2,28 kg
Diamètre de raccordement	125 mm
Convient pour une largeur nominale de	125 mm
Largeur	235 mm
Hauteur	235 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	265 mm
Hauteur avec emballage	265 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	14 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	24 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	45 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	53 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	28 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	24 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799926016

RSR 12/50-1

Courbe caractéristique



Dessin coté [mm]

