

RSR 20-1



Description rapide

Silencieux tubulaire flexible avec joint à lèvres, garniture d'insonorisation de 25 mm, longueur 1000 mm, DN 200

Exemples d'utilisation

Salle d'exposition, Café/restaurant, Théâtre, Site de fabrication, Hall industriel


Référence 0092.0597

Caractéristiques techniques

Modèle	Garniture d'insonorisation 25 mm
Lieu de montage	Ventilateur
Matériau	aluminium
Couleur	argent
Poids	1,5 kg
Poids avec emballage	2,12 kg
Diamètre de raccordement	200 mm
Convient pour une largeur nominale de	200 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	260 mm
Profondeur	1.000 mm
Largeur avec emballage	265 mm
Hauteur avec emballage	265 mm
Profondeur avec emballage	1.175 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	2 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	21 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	28 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	12 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	13 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Insonorisation	oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799925972

RSR 20-1

Courbe caractéristique



Dessin coté [mm]

