

SDE 12



Description rapide

Silencieux enchâssable avec tous les bouchons inclus, longueur : 50 mm, DN 125

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bureau, Local professionnel, Salles d'attente

Référence 0044.0215

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Gaine ronde
Matériau	Mousse PU
Poids	0,07 kg
Poids avec emballage	0,1 kg
Largeur nominale	125 mm
Convient pour une largeur nominale de	125
Diamètre extérieur	127 mm
Largeur	120 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	50 mm
Largeur avec emballage	120 mm
Hauteur avec emballage	120 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	5 dB / 2 dB / 1 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	6 dB / 2 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	5 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	5 dB / 3 dB / 2,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	12 dB / 8,5 dB / 6 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	13 dB / 8 dB / 5 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	19 dB / 14 dB / 11 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	21 dB / 19 dB / 18 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	Indications pour 1, 3 et 5 orifices
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799442158

SDE 12

Courbe caractéristique

