

SDE 16



Description rapide

Silencieux enchâssable avec tous les bouchons inclus, longueur : 50 mm, DN 160

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bureau, Local professionnel, Salles d'attente

Référence 0044.0216

Caractéristiques techniques

Lieu de montage	Gaine ronde
Matériau	Mousse PU
Poids	0,1 kg
Poids avec emballage	0,13 kg
Largeur nominale	160 mm
Convient pour une largeur nominale de	160
Diamètre extérieur	162 mm
Largeur	165 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	50 mm
Largeur avec emballage	165 mm
Hauteur avec emballage	165 mm
Profondeur avec emballage	50 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	13 dB / 8,5 dB / 6 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	16 dB / 8,5 dB / 6 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	18 dB / 15 dB / 12 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	22 dB / 20 dB / 17 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	Indications pour 1, 3 et 5 orifices
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799442165

SDE 16

Courbe caractéristique

