

SDE 8



Description rapide

Silencieux enchâssable avec tous les bouchons inclus, longueur : 50 mm, DN 80

Exemples d'utilisation

Maison individuelle, Immeuble collectif, Bureau, Local professionnel, Salles d'attente

Référence 0044.0213

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lieu de montage | Gaine ronde |
| Matériau | Mousse PU |
| Poids | 0,03 kg |
| Poids avec emballage | 0,03 kg |
| Largeur nominale | 80 mm |
| Convient pour une largeur nominale de | 80 |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Largeur avec emballage | 81 mm |
| Hauteur avec emballage | 61 mm |
| Profondeur avec emballage | 51 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 63 Hz | |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz | 9 dB / 4,5 dB / 4,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz | 5 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz | 11,5 dB / 7,5 dB / 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz | 14,5 dB / 11,5 dB / 8 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz | 18 dB / 10,5 dB / 9,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz | 20 dB / 17,5 dB / 13 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz | 24 dB / 21 dB / 15,5 dB |
| Affaiblissement d'insertion global | |
| Affaiblissement d'insertion remarque | Indications pour 1, 3 et 5 orifices |
| Unité de conditionnement | 1 pièce |
| Gamme | C |
| GTIN (EAN) | 4012799442134 |

SDE 8

Courbe caractéristique

