

# SDVI 40-45



## Description rapide

Silencieux sur socle avec coulisse raccourcie, pour réduction du bruit côté aspiration des tourelles d'extraction pour la combinaison avec volet de fermeture VKRI, DN 400-450

Référence 0073.0037

## Caractéristiques techniques

Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	42 kg
Poids avec emballage	42 kg
Largeur	640 mm
Hauteur	750 mm
Profondeur	640 mm
Largeur avec emballage	640 mm
Hauteur avec emballage	750 mm
Profondeur avec emballage	640 mm
Affaiblissement d'insertion à 63 Hz	3 dB
Affaiblissement d'insertion à 125 Hz	4 dB
Affaiblissement d'insertion à 250 Hz	8 dB
Affaiblissement d'insertion à 500 Hz	9 dB
Affaiblissement d'insertion à 1 kHz	18 dB
Affaiblissement d'insertion à 2 kHz	15 dB
Affaiblissement d'insertion à 4 kHz	10 dB
Affaiblissement d'insertion à 8 kHz	6 dB
Affaiblissement d'insertion global	
Affaiblissement d'insertion remarque	
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799730378

# SDVI 40-45

Dessin coté [mm]

