

## DAR 112/8 2,2



### Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 1120, courant triphasé, puissance nominale 2,2 kW

### Exemples d'utilisation

Atelier de production, Lieu de travail, Local professionnel, Hall industriel

Référence 0073.0184

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale $\eta$	43,3 %
Catégorie de mesurage	C
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	47,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0073.0184
$P_{BEP}$ / Débit d'air $Q_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,433 kW / 25.632 m <sup>3</sup> /h / 148 Pa
$n_{BEP}$	730 1/min
Relation spécifique	$\approx 1$
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	-
$I_{BEP}$	5,54 A
Niveau sonore $L_{WA7}$	90 dB(A)