


DZF 40/4 B



Description rapide

Ventilateur mural hélicoïde à encastrer, DN 400, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Vestiaire, Bureau de maître, Café/restaurant, Parking couvert (garage), Salle de sport

Référence 0085.0107

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	32,4 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	42,7
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0085.0107
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,231 kW / 3.060 m ³ /h / 88 Pa
n_{BEP}	1.445 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	Calculé de l'efficacité énergétique sans grille de protection.
Niveau sonore L_{WA7}	81 dB(A)