

DZR 30/42 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 300, courant triphasé, avec inverseur de polarité

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Salle d'exposition, Bureau de maître, Atelier, Site de fabrication

Référence 0086.0044

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	49 %
Catégorie de mesurage	D
Catégorie d'efficacité	total
Degré d'efficienc N	58,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0086.0044
P_{BEP} / Débit d'air Q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,361 kW / 3.390 m ³ /h
n_{BEP}	2.850 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	-
P_f, BEP	188 Pa
Niveau sonore L_{WA5}	67 dB(A) / 89 dB(A)