

EDR 45



Description rapide

Ventilateur diagonal pour montage en conduit, DN 450

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Aspiration au poste de travail, Site de fabrication, Local de stockage, Laboratoire

Référence 0080.0661

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	50 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	64,2
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0080.0661
P_{BEP} / Débit d'air Q_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,445 kW / 3.500 m ³ /h / 246 Pa
n_{BEP}	1.435 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	-
I_{BEP}	2,3 A
Niveau sonore L_{WA5}	71 dB(A)