

Duo Z-SE

Caractéristiques

- Échange d'air permanent assuré par l'échangeur de chaleur à contre-courant croisé intégré.
- En cas de besoin, il est possible de régler le mode de l'air entrant ou sortant. Avec 2 filtres G3 intégrés, un filtre M6 en option.
- Design esthétique.
- Le boîtier et les gaines murales sont entièrement constitués d'EPP insonorisant.
- Adapté à des épaisseurs de murs diverses grâce à des accessoires optionnels.

Composants de l'appareil de ventilation pour pièce individuelle Duo à récupération de chaleur :

Nécessaire :

- Kit d'encastrement Duo A-SE ou AO-SE (montage apparent), Duo Z-SE ou ZO-SE (montage encastré) composé de :
 - Ventilateurs
 - Échangeur de chaleur
 - Commande
 - Technique de régulation
- Kit d'installation en gros-œuvre Duo A-SR ou kit d'installation en gros-œuvre Duo Z-SE constitué de :
 - Deux gaines murales (Ø 125 mm extérieur, Ø 90 mm intérieur, longueur 500 mm) en EPP avec respectivement deux couvercles de protection du crépi
 - Duo A-SR : Gabarit de perçage avec centrage
 - Duo Z-SR : Caisson d'encastrement (largeur x hauteur x profondeur : 830 x 417 x 93 mm) avec gabarit de perçage intégré, raccord pour gaines flexibles
- Raccords muraux combinés Duo KWS E (acier inoxydable, brossé) ou Duo KWS W (acier inoxydable blanc à revêtement pulvérulent)

En option :

- Filtre à air de rechange Duo G3
- Filtre à pollen de rechange Duo M6