

WRG 35-SE

Caractéristiques

- Insufflation et évacuation d'air simultanées possibles.
- En cas de besoin, il est possible de régler le mode de l'air entrant ou sortant.
- Avec 2 filtres G4 intégrés, un filtre F7 en option.
- Aucune pièce gênante dans l'espace intérieur, mais une protection plate de design.
- Boîtier et gaine murale entièrement en PPE insonorisant, ce qui le rend particulièrement adapté pour les chambres et les salles à vivre.
- Aucun flux d'air froid n'est possible lorsque l'appareil est à l'arrêt, grâce aux volets de fermeture électriques.
- Adapté à des épaisseurs de parois diverses grâce à un accessoire supplémentaire.

Composants de l'appareil de ventilation décentralisé WRG 35 avec récupération de chaleur :

Nécessaire :

- Kit pour le montage final WRG 35-SE
 - Unité de ventilateur complète avec récupération de chaleur.
 - Capot intérieur et deux filtres G4 fournis.
- Kit pour le montage en conduit WRG 35-SR
 - Éléments fournis : Gaine murale (en 3 parties), 2 couvercles de protection du crépi, croix de renfort avec butée pour le niveau à bulle et protection externe en acier inoxydable avec gabarit de perçage.
- Commande d'air ambiant RLS 4 (AP = montage apparent, UP = montage encastré)
 - La commande du modèle WRG 35-SE s'effectue via la commande d'air ambiant RLS 4.

Option :

- Manchon de prolongation WRG 35-VH
 - Éléments fournis : Manchon de prolongation, 2 entretoises et raccordement pour condensats.
- Cadre d'adaptation WRG 35-AR
- Filtre à air de rechange pour WRG 35-G4
- Filtre à air de rechange pour WRG 35-F7

