

WRG 35H-SE

Caractéristiques

- Insufflation et évacuation d'air simultanées possibles.
- En cas de besoin, il est possible de régler le mode de l'air entrant ou sortant.
- Avec 2 filtres G4 intégrés, un filtre F7 en option.
- Aucune pièce gênante dans l'espace intérieur, seulement un cache de protection plat de design.
- Boîtier et gaine murale entièrement en EPP insonorisant, ce qui le rend particulièrement adapté pour les chambres et les salles à vivre.
- Aucun flux d'air froid n'est possible lorsque l'appareil est à l'arrêt, grâce aux volets de fermeture extérieurs électriques.
- Adapté à des épaisseurs de murs diverses grâce à des accessoires supplémentaires.

Composants de l'appareil de ventilation pour pièce individuelle WRG 35 à récupération de chaleur :

Nécessaire :

- Kit pour le montage final WRG 35-1-SE ou WRG 35H-SE :
 - Unité de ventilateur complète à récupération de chaleur.
 - Cache de protection intérieur et deux filtres G4 fournis.
- Kit de montage gros œuvre WRG 35-SR :
 - Volume de fourniture : Gaine murale (en 3 parties), 2 couvercles de protection du crépi, croix de renfort avec butée pour le niveau à bulle et protection externe en acier inoxydable avec gabarit de perçage.
- Commande d'air ambient RLS 5 (AP = montage apparent, UP = montage encastré) :
 - Le pilotage des modèles WRG 35-1-SE et WRG 35H-SE s'effectue via la commande d'air ambient RLS 5.

En option :

- Manchon de prolongation WRG 35-VH.
- Cadre d'adaptation WRG 35-AR.
- Distributeur WRG 35-AAD pour le couplage de plusieurs appareils (au maximum 9) à une commande d'air ambient ou d'un appareil à plusieurs commandes d'air ambient (au maximum 4).
- Gaine de raccordement WRG 35-TAK 5 et WRG 35-TAK 10.
- Filtre à air de rechange WRG 35-G4.
- Filtre à air de rechange WRG 35-F7.