

### Duo ZO-SE

- L'appareil de ventilation décentralisé à échangeur de chaleur enthalpique hautement efficace et plage de débit d'air comprise entre 20 et 60 m<sup>3</sup>/h assure une insufflation et évacuation d'air contrôlée, adaptée aux besoins.
- Les deux variantes d'appareils permettent de choisir entre un montage apparent facile à réaliser avec insufflation d'air pour une pièce (Duo A / Duo AO) ou un montage encastré discret (Duo Z / Duo ZO).
- L'installation décentralisée, pièce par pièce, rend superflue la pose complexe d'une tuyauterie. Avec les raccords tubulaires des variantes Duo Z / Duo ZO, il est possible d'assurer l'insufflation / évacuation d'air d'une seconde pièce. Le Duo offre ainsi une solution de ventilation idéale pour chaque projet de rénovation. De design élégant, l'appareil peut également être monté dans une zone visible. Ainsi, même si l'espace disponible est restreint, la gamme des possibilités de montage reste étendue. Et justement en cas de manque de place, la compacité du Duo et la petite taille des avant-trous simplifiant leur réalisation, sont le garant d'un montage mural sans problème.
- L'installation décentralisée des appareils de ventilation pour pièce individuelle permet le réglage individuel de la ventilation de chaque pièce. Le débit d'air peut être réglé manuellement sur trois niveaux, de 20 à 60 m<sup>3</sup>/h ou sur cycle silencieux, de 20 à 40 m<sup>3</sup>/h.
- Mode Éco : 20, 30, 60 m<sup>3</sup>/h en mode air entrant ou sortant.
- Par ailleurs, deux programmes automatiques sont disponibles. Avec le programme Humidité, le débit d'air est réglé en fonction de l'humidité de l'air sortant et avec le programme Qualité d'air, en fonction de la qualité de l'air sortant (COV). Il n'est pas nécessaire d'intervenir manuellement, l'appareil est régulé automatiquement pour fournir un état d'air optimal.