

MF-FSM63

Système de ventilation à gaine ronde flexible MAICOFlex

■ Le système de ventilation à gaine ronde flexible MAICOFlex est le complément idéal des appareils de ventilation WS, WRG et WR. Tous les composants nécessaires sont ainsi de provenance unique :

- Diffuseur
- Adaptateur
- Conduits flexibles
- Sorties plancher / mur et clapets d'air entrant et sortant
- Équerre
- Colliers de fixation / serre-câbles
- Bouchons
- Raccord
- Bagues d'étanchéité
- Kit de nettoyage

■ Le graphique montre une situation d'installation typique avec tous les composants importants.

- 1 - Caisson de diffuseur d'air en tôle MF-BV
- 2 - Diffuseur d'air en plastique EPP MF-V
- 3 - Joint d'étanchéité MF-FDR
- 4 - Bouchon de fermeture MF-FST
- 5 - Kit de nettoyage MF-R
- 6 - Gaine flexible MF-F
- 7 - Coude de tôle 90° MF-B
- 8 - Réducteur MF-RZ
- 9 - Manchon emboîtable MF-FSM
- 10 - Collier de fixation MF-S
- 11 - Adaptateur enfichable MF-WE
- 12 - Équerre MF-W
- 13 - Équerre MF-WL
- 14 - Équerre MF-WLF 100/63/63
- 15 - Équerres MF-WLF 100/90 et MF-WLF 125/90
- 16 - Adaptateur de clapet MF-A
- 17 - Sortie plancher et mur MF-FBWA

Autres composants

MT - Système de ventilation à gaine ronde thermoisolé MAICOTherm

WF - Tuyau agrafé

- a - Élément filtrant antigrasses pour air sortant FFE
- b - Bouche d'extraction-insufflation, plastique TK
- c - Bouche d'extraction-insufflation, métal TFA
- d - Cadre d'encastrement pour TFA/TFZ EBR-D
- e - Bouche d'extraction-insufflation, métal TM
- f - Bouche d'extraction-insufflation, acier inoxydable TM-V2A
- g - Clapet d'air sortant / entrant AZV 100
- h - Clapet d'air entrant ZWVQ

MF-FSM63

i - Tuyère grande portée WD 10 W

j - Tuyère grande portée WD 10 D

k - Bouche d'extraction-insufflation, métal TFZ

- Le système de ventilation à gaine ronde flexible MAICOFlex convient aussi bien à la construction de bâtiments neufs qu'à la réhabilitation.
- L'appareil de ventilation WS 170 est installé dans la cuisine (p. ex. dans une armoire murale). L'échange d'air s'effectue vers l'extérieur via 2 avant-trous de taraudage, les tuyaux agrafés DN 125 et le volet de fermeture AP 120 ou la grille de protection SG 120.
- Les tuyaux agrafés DN 125 relient le WS 170 aux diffuseurs d'air MF-V. Un silencieux tubulaire RSR 12/50, installé dans la gaine de l'appareil, permet de réduire les bruits dans l'appartement.
- Les gaines flexibles DN 75 ou DN 90, montées à l'aide des colliers de fixation, relient les diffuseurs d'air aux pièces. Les gaines parcourent le faux plafond du couloir.
- Le raccord des gaines flexibles du couloir avec les pièces s'effectue via des avant-trous de taraudage avec les adaptateurs fixés dans les murs.
- Dans les espaces d'air entrant (chambre à coucher, chambre d'enfant, salon et salle à manger), les tuyères grande portée sont insérées dans les adaptateurs. Il en va de même dans les espaces d'air sortant (cuisine, salle de bains et WC) avec les grilles intérieures AZE.