

## AWV 12/2 EC



## Kratka informacija

Radijalni vanjski zidni ventilator, DN 125, volumen zraka 527 m<sup>3</sup>/h, motor s EC tehnologijom

## Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Radni prostor, Komercijalni prostor

Broj artikla 0073.0596

## Tehnički podaci

Volumen zraka	527 m <sup>3</sup> /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	123 W
I <sub>Maks.</sub>	0,77 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	bijela
Težina	5,1 kg
Težina s pakovanjem	5,4 kg
Nominalna dužina	125 mm
Širina	260 mm
Visina	355 mm
Dubina	131 mm
Širina s pakovanjem	275 mm
Visina s pakovanjem	385 mm
Dubina s pakovanjem	175 mm
Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub>	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

# AWV 12/2 EC


GTIN (EAN)	4012799735960
------------	---------------

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L <sub>WA3, S3</sub> (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	70

LWA3

## Krivulja



① Pomoćne krivulje za upravljački napon 2 - 10 V

# AWV 12/2 EC

Crtež s veličinama [mm]

