

AWV 16 EC



Kratka informacija

Radijalni vanjski zidni ventilator, DN 160, motor s EC tehnologijom

Primjeri primjene

Odsisavanje strojeva, Radni prostor, Komercijalni prostor

Broj artikla

0073.0576

Tehnički podaci

Volumen zraka	723 m ³ /h
Brzina	3.395 1/min
Tip propelera	radijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Nominalna snaga	89 W
I _{Maks.}	0,79 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Položaj za ugradnju	okomito / vodoravno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Boja	bijela
Težina	7,2 kg
Težina s pakovanjem	7,7 kg
Nominalna dužina	160 mm
Širina	360 mm
Visina	450 mm
Dubina	155 mm
Širina s pakovanjem	375 mm
Visina s pakovanjem	475 mm
Dubina s pakovanjem	180 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 60 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	E

AWV 16 EC


GTIN (EAN)	4012799735762
------------	---------------

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA3, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	68

LWA3

Krivulja



AWV 16 EC

Crtež s veličinama [mm]

