

DAQ 63/6 Ex



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 630, trofazna struja, protueksplozivna zaštita, nominalna snaga 0,37 kW medij: plin

Primjeri primjene

industrijske primjene zaštićene od eksplozije, Procesni odsisni zrak

Broj artikla

0073.0335

Tehnički podaci

Volumen zraka	9.500 m ³ /h
Brzina	960 1/min
Tip propelera	aksijalni
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	–
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	370 W
I _{Nomin.}	1,25 A
Vrsta zaštite	IP 55
Toplinska klasa	F
Moguća promjena pola	–
Mjesto ugradnje	Zid/strop
Položaj za ugradnju	horizontalno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Materijal kućišta	Čelik
Boja	srebrna
Težina	26 kg
Težina s pakovanjem	30 kg
Nominalna dužina	630 mm
Širina	800 mm
Visina	420 mm
Dubina	800 mm
Širina s pakovanjem	860 mm
Visina s pakovanjem	460 mm
Dubina s pakovanjem	860 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 G
Oznaka EX u skladu s normom	Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X

DAQ 63/6 Ex


Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Klasa temperature	T4
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799733355

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA5} (dB(A))	47,5	63,5	74,5	75,5	77,5	78,8	73,5	65,5	83,5

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja



DAQ 63/6 Ex

Crtež s veličinama [mm]

