

DZD 40/6 B Ex e



Kratka informacija

Aksijalni krovni ventilator, vodoravno strujanje, DN 400, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: plin

Primjeri primjene

Okruženje u kojem postoji opasnost od eksplozije (zona 1 i zona 2), Postrojenje za bojanje, Prostor za baterije, Radni prostor, Skladišna prostorija

Broj artikla

0087.0804

Tehnički podaci

| | |
|---|-------------------------|
| Volumen zraka | 2.130 m ³ /h |
| Brzina | 980 1/min |
| Tip propelera | aksijalni |
| Smjer zraka | Usis i odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom | ✓ |
| Mogućnost obrnutog načina rada | ✓ |
| Vrsta napona | Trofazna struja |
| Nazivni napon | 400 V |
| Frekvencija struje | 50 Hz |
| Nominalna snaga | 100 W |
| cosφ | 0,27 |
| I _{Nomin.} | 0,55 A |
| I _{maks. kod U_{Nomin.}} | 0,53 A |
| Vrsta zaštite | IP 64 |
| Toplinska klasa | F |
| Mjesto ugradnje | Krov |
| Položaj za ugradnju | okomito |
| Materijal | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta | Čelični lim, pocinčani |
| Boja | pocinčano |
| Težina | 26,63 kg |
| Težina s pakovanjem | 32 kg |
| Nominalna dužina | 400 mm |
| Širina | 830 mm |
| Visina | 415 mm |
| Dubina | 830 mm |
| Širina s pakovanjem | 865 mm |
| Visina s pakovanjem | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem | 865 mm |

DZD 40/6 B Ex e


| | |
|---|--|
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX | Ex II 2 G |
| Oznaka EX u skladu s normom | Ex eb IIB + H ₂ T4 Gb / Ex h IIB + H ₂ T4 Gb |
| Temperatura okoline Ta | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| I _A /I _N | 3,2 |
| Vrijeme t _A | 240 sek |
| Način rada | S1 |
| PTC DIN 44082 | M 100 |
| Potvrda o provjeri prototipa EZ-a | TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X |
| Klasa temperature | T4 |
| Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl. | 155 (F) |
| Jedinica za pakiranje | 1 kom |
| Asortiman | C |
| GTIN (EAN) | 4012799878049 |

Razina jačine zvuka u opsegu buke

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L _{WA5} , visoko (dB(A)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

Krivulja



DZD 40/6 B Ex e

Crtež s veličinama [mm]

