

## DZQ 20/4 B Ex t



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 200, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0083.0200

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	540 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.490 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	30 W
cosφ	0,22
I <sub>Nomin.</sub>	0,19 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	0,19 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	7,1 kg
Težina s pakovanjem	8,14 kg
Nominalna dužina	200 mm
Širina	345 mm
Visina	345 mm
Dubina	220,5 mm
Širina s pakovanjem	415 mm
Visina s pakovanjem	415 mm
Dubina s pakovanjem	300 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## DZQ 20/4 B Ex t


$I_A/I_N$	3,7
Vrijeme $t_A$	450 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Klasa temperature	T135°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799832003

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59


$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# DZQ 20/4 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS