

## DZQ 45/4 B Ex t



## Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s pravokutnom zidnom pločom, DN 450, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0083.0213

## Tehnički podaci

Model	Pravokutna zidna ploča
Volumen zraka	6.400 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.425 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	330 W
cosφ	0,67
I <sub>Nomin.</sub>	0,7 A
I <sub>maks. kod U<sub>Nomin.</sub></sub>	1,1 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	16,5 kg
Težina s pakovanjem	19,7 kg
Nominalna dužina	450 mm
Širina	630 mm
Visina	630 mm
Dubina	269 mm
Širina s pakovanjem	655 mm
Visina s pakovanjem	655 mm
Dubina s pakovanjem	320 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X
Temperatura okoline Ta	-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

## DZQ 45/4 B Ex t


$I_A/I_N$	4,5
Vrijeme $t_A$	110 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Klasa temperature	T135°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799832133

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82

$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# DZQ 45/4 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]

