

DZS 30/2 B Ex t



Kratka informacija

Aksijalni zidni ventilator s čeličnim zidnim prstenom, DN 300, trofazna struja, zaštita od eksplozije, medij: prašina

Broj artikla

0094.0207

Tehnički podaci

Model	Čelični zidni prsten
Volumen zraka	3.380 m ³ /h
Brzina	2.910 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Mogućnost obrnutog načina rada	✓
Vrsta napona	Trofazna struja
Nazivni napon	400 V
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	240 W
cosφ	0,73
I _{Nomin.}	0,46 A
I _{Maks.}	1 A
I _{maks. kod U_{Nomin.}}	0,85 A
Vrsta zaštite	IP 64
Toplinska klasa	F
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal	Čelični lim, pocinčani
Boja	pocinčano
Težina	10,5 kg
Težina s pakovanjem	12,33 kg
Nominalna dužina	300 mm
Širina	465 mm
Visina	465 mm
Dubina	278 mm
Širina s pakovanjem	480 mm
Visina s pakovanjem	480 mm
Dubina s pakovanjem	325 mm
Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX	Ex II 2 D
Oznaka EX u skladu s normom	Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X

DZS 30/2 B Ex t


Temperatura okoline T_a	$-20\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
I_A/I_N	8,5
Vrijeme t_A	85 sek
Način rada	S1
PTC DIN 44082	M 100
Potvrda o provjeri prototipa EZ-a	TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X
Klasa temperature	T200°C
Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.	155 (F)
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799942078

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	86


L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja



DZS 30/2 B Ex t

Crtež s veličinama [mm]



- ① Čelična zidna ploča = model EZQ/DZQ
- ② Čelični zidni prsten = model EZS/DZS