

Duo ZO-SE



Kratka informacija

Komplet za montažu za decentralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline Duo ZO-SE koji se sastoji od ventilacijskog uređaja s unutarnjom oblogom, visokoučinskog križnog protustrujnog entalpijskog izmjenjivača topline, radialnih ventilatora EC u vanjskom zraku i istrošenom zraku, nadzora vlažnosti, regulatora kvalitete zraka, 2 x filtra G3, područja volumena zraka od 20 do 60 m³/h, model: Ugradnja u zid, potreban pribor: Komplet za grubu gradnju Duo Z-SR i kombinirano zidno postolje obloženo plemenitim čelikom (Duo KWS E) ili u bijeloj boji obloženo prahom, slično RAL 9010 (Duo KWS W)

Primjeri primjene

sve prostorije do 50 m², Pojedinačne prostorije, Hotelska soba, Studentski stan, Spavaća soba

Broj artikla

0095.0561


Tehnički podaci

Broj stupnjeva ventilacije	3
Volumen zraka	20 m ³ /h / 30 m ³ /h / 60 m ³ /h (s kompletom za grubu gradnju Duo Z-SR)
SEC average	-32,22 kWh/(m ² *a)
Klasa energetske učinkovitosti	B
Vrsta napona	Jednofazna struja
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz/60 Hz
Maksimalna apsorpcija struje	4,2 W / 5,7 W / 16,6 W
Apsorpcija struje u stanju pripravnosti	1,5 W
I _{Maks.}	0,2 A
Vrsta zaštite	IP 00
Električni utični spoj	Stezaljka
Mjesto ugradnje	Vanjski zid
Vrsta ugradnje	Podžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal kućišta	Čelični lim, obložen prahom
Materijal izmjenjivača topline	Plastika
Materijal unutrašnje obloge	Plastika EPP
Boja	bijela, slična RAL 9010
Težina	21 kg
Težina s pakovanjem	22 kg
Vrsta filtra	Vanjski i odsisni zrak
Razred filtra	G3 (opcija M6)
Promjer priključka	90 mm
Širina s pakovanjem	575 mm
Visina s pakovanjem	975 mm
Dubina s pakovanjem	310 mm

Duo ZO-SE


Temperatura struje zraka kod $I_{Maks.}$	-15 °C do 60 °C
Temperatura okoline	10 °C do 40 °C
Maks. stupanj dobave topline u skladu s normom DIN EN 13141-7 (A7)	91,4 %
Vrsta izvedbe izmjenjivača topline	Entalpijska križna protustruja
Dopuštena vlaga u prostoriji za postavljanje	70 %
Uključivanje protusmrzavajuće zaštite	da
Nadzor filtra	vremenski upravljana
Razina zvučnog tlaka	19 dB(A) / 20 dB(A) / 30 dB(A) (Razmak 1 m, uvjeti slobodnog polja)
Analizirana maks. razlika razine normirane buke elementa $D_{n,w}$	43 dB (izmjereno s kombiniranim zidnim postoljem, 52 dB izmjereno s elementom okvira)
Analizirana masa zvučne izolacije $R_{w,R}$	18 dB (izmjereno s kombiniranim zidnim postoljem, 27 dB izmjereno s elementom okvira)
Jedinica za pakiranje	2 x G3
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799955610

Krivulja



Duo ZO-SE

Crtež s veličinama [mm]



- ① Usisni zrak
- ② Odsisni zrak
- ③ Istrošeni zrak
- ④ Vanjski zrak
- ⑤ Pogled odozgo
- ⑥ Pogled odozdo
- ⑦ Vanjska veličina poklopca uređaja
- ⑧ Kutija za grubu gradnju
- ⑨ Vidljivo područje
- ⑩ Cjevovodi
- ⑪ Pridržni jezičak/zidno sidro