

EAQ 10/3



Kratka informacija

Osjetnik za mjerenje kvalitete zraka i vlažnosti zraka s linearnim izlaznim signalom od 0-10 V. Za ventilacijske uređaje WS 170 KB., WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470. Dodatno se može upotrijebiti prespojni kontakt ovisno o VOC-u i vlažnosti, čija se prespojna točka može namjestiti pojedinačnim potenciometrom. Ako okrenete jedan od potenciometara potpuno udesno, ne analizira se određena mjerna veličina (VOD i/ili vlažnost). Nazivni napon 12 V - 25 V AC ili 12 V - 35 V DC

Broj artikla

0157.0829

Tehnički podaci

Vrsta napona	Jednofazna struja/trofazna struja
Nazivni napon	12 V - 25 V AC ili 12 V - 35 V DC
Izlazni signal	0 V - 10 V
I _{Maks.}	14 mA (na 24 V, I _{Maks.} Releji 0,5 A 36 V AC/V DC)
Maksimalno opterećenje	0,5 A
Vrsta zaštite	IP 30
Električni utični spoj	Utikač s vijčanim stezaljkama za 0,25... 1,5 mm ²
Prespojna točka VOC-a	1.300 ppm / CO ₂ -ekvivalentno +/- 500 ppm prilagodljivo
Prespojna točka vlage	50 % / relativna vlažnost +/- 20 rel. vl. prilagodljivo
Mjerno područje relativne vlage	5 % - 95 %
Mjesto ugradnje	Zid
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Materijal kućišta	Plastika
Boja	čisto bijela, slična RAL 9010
Težina	0,08 kg
Težina s pakovanjem	0,14 kg
Širina	80 mm
Visina	80 mm
Dubina	25 mm
Širina s pakovanjem	190 mm
Visina s pakovanjem	120 mm
Dubina s pakovanjem	48 mm
Temperatura okoline	0 °C do 50 °C
Područje mjerenja osjetnika	450 ppm - 2.000 ppm - CO ₂ -ekvivalent
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	K
GTIN (EAN)	4012799578291