

EKR 20



Kratka informacija

Zvučno izolirana kutija za odsisni zrak, DN 200, jednofazna struja

Primjeri primjene

Kuhinjska napa, Kuhinja kantine, Odsisavanje na radnom mjestu, Odsisavanje strojeva

Broj artikla

0080.0919

Tehnički podaci

Volumen zraka	1.800 m ³ /h
Brzina	2.740 1/min
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
Vrsta napona	Jednofazna struja
Frekvencija struje	50 Hz
Nominalna snaga	385 W
I _{Nomin.}	1,5 A
I _{Maks.}	2,3 A
Vrsta zaštite	IP X4
Toplinska klasa	F
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Materijal kućišta	Čelični lim, pocinčani
Težina	38 kg
Težina s pakovanjem	39 kg
Ventilator se može izvući	✓
Nominalna dužina	200 mm
Širina s pakovanjem	750 mm
Visina s pakovanjem	570 mm
Dubina s pakovanjem	605 mm
Temperatura struje zraka kod nazivne struje	-20 °C do 120 °C
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	-20 °C do 120 °C
Temperatura okoline	50 °C
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	C
GTIN (EAN)	4012799809197

EKR 20

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	30	35	37	38	52	51	39	55
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	37	45	46	49	55	55	46	59
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	41	49	51	54	58	56	49	62
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	44	50	57	57	59	58	51	64
L_{WA2}, S5 (dB(A))	–	45	51	56	58	61	59	52	65
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	40	49	53	51	55	53	46	60
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	46	59	63	62	63	62	57	70
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	51	61	69	67	69	68	62	75
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	53	62	72	69	71	70	65	77
L_{WA5}, S5 (dB(A))	–	54	63	73	71	72	71	66	78
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	40	45	54	50	55	53	45	60
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	48	58	65	62	64	62	56	70
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	52	58	72	68	69	67	61	76
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	55	59	74	70	71	69	64	78
L_{WA6}, S5 (dB(A))	–	56	60	74	71	72	70	65	79


L_{WA2} = razina jačine zvuka kućišta u dB

L_{WA5} = razina jačine zvuka slobodnog usisa u dB

L_{WA6} = razina jačine zvuka slobodnog odsisa u dB

EKR 20

Krivulja



Crtež s veličinama [mm]

