

ER-APB 100 VZ



Kratka informacija

Nadžbukni ventilator s protupožarnom metalnom zapor-
nom žaluzinom za odsis zraka, volumen zraka 100 m³/h, sa
sklopkom vremenske odgode

Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prosto-
rija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0177

Tehnički podaci

Model	Sklopka vremenske odgode
Volumen zraka	100 m ³ /h
Brzina	1.850 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
SEC average	-6,28 kWh/(m ² *a)
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	29 W
I _{Maks.}	0,15 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	5 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	2,09 kg
Težina s pakovanjem	2,65 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Protupožarna zaštita	da
Uređaj za isključivanje	Integrirana metalna zaporna žaluzina s napravom za okidanje
Promjer priključka	75 mm / 80 mm
Širina	236 mm
Visina	236 mm
Dubina	217,5 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	335 mm
Dubina s pakovanjem	255 mm

ER-APB 100 VZ

Temperatura struje zraka kod I_{Maks} .	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	6 min
Odgoda uključivanja	50 s
Razina zvučnog tlaka	49 dB(A) (Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Broj odobrenja	Z-51.1-45
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799841777

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	53

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja



ER-APB 100 VZ

Crtež s veličinama [mm]

