

## ER-APB 60 VZ



## Kratka informacija

Nadžbukni ventilator s protupožarnom metalnom zapornom žaluzinom za odsis zraka, volumen zraka 61 m<sup>3</sup>/h, sa sklopkom vremenske odgode

## Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0157

## Tehnički podaci

Model	Sklopka vremenske odgode
Volumen zraka	61 m <sup>3</sup> /h
Brzina	1.250 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	–
SEC average	-3,62 kWh/(m <sup>2</sup> *a)
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	21 W
I <sub>Maks.</sub>	0,17 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	2,13 kg
Težina s pakovanjem	2,69 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Protupožarna zaštita	da
Uređaj za isključivanje	Integrirana metalna zaporna žaluzina s napravom za okidanje
Promjer priključka	75 mm / 80 mm
Širina	236 mm
Visina	236 mm
Dubina	217,5 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	335 mm
Dubina s pakovanjem	255 mm

## ER-APB 60 VZ


Temperatura struje zraka kod $I_{Maks}$ .	40 °C
Vrijeme naknadnog rada	6 min
Odgoda uključivanja	50 s
Razina zvučnog tlaka	43 dB(A) (Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije $A_L = 10 \text{ m}^2$ )
Broj odobrenja	Z-51.1-45
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799841579

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
$L_{WA7}$ , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	46

$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# ER-APB 60 VZ

Crtež s veličinama [mm]

