

ER-AP 100



Kratka informacija

Nadžbukni ventilator za odsis zraka, volumen zraka 100 m³/h, standardni model

Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0170

Tehnički podaci

Model	Standardni model
Volumen zraka	100 m ³ /h
Brzina	1.850 1/min
Smjer zraka	Odsis zraka
S mogućnošću upravljanja brzinom	✓
SEC average	-6,54 kWh/(m ² *a)
Nazivni napon	230 V
Frekvencija struje	50 Hz
Apsorpcija struje	28,5 W
I _{Maks.}	0,15 A
Vrsta zaštite	IP X5
Glavni kabel	3 x 1,5 mm ²
Mjesto ugradnje	Zid / Strop
Vrsta ugradnje	Nadžbukno
Vrsta sustava	decentralno
Materijal	Plastika
Boja	uobičajeno bijela, slična RAL 9016
Težina	1,89 kg
Težina s pakovanjem	2,45 kg
Razred filtra	ISO Coarse 30 % (G2)
Protupožarna zaštita	ne
Promjer priključka	75 mm / 80 mm
Širina	236 mm
Visina	236 mm
Dubina	217,5 mm
Širina s pakovanjem	255 mm
Visina s pakovanjem	255 mm
Dubina s pakovanjem	235 mm
Temperatura struje zraka kod I _{Maks.}	40 °C

ER-AP 100


Razina zvučnog tlaka	49 dB(A) (Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije $A_L = 10 \text{ m}^2$)
Broj odobrenja	Z-51.1-42
Jedinica za pakiranje	1 kom
Asortiman	B
GTIN (EAN)	4012799841708

Razina jačine zvuka u opsegu buke

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Ukupno
L_{WA7} , visoko (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	53

L_{WA7} = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

Krivulja



ER-AP 100

Crtež s veličinama [mm]

