

## ER 60 VZ 15



## Kratka informacija

Element ventilatora s poklopcem i filtrom za ugradnju u podžbukno kućište, volumen zraka 62 m<sup>3</sup>/h, sa sklopkom vremenske odgode s 15 minuta vremena naknadnog rada

## Primjeri primjene

Kupaonica, Kuhinja, Obiteljska kuća za jednu obitelj, Prostorija za zadržavanje, Blagovaonica

Broj artikla

0084.0108

## Tehnički podaci

|   |   |
|---|---|
| Model   | Sklopka vremenske odgode s 15 minuta vremena naknadnog rada |
| Volumen zraka                                   | 62 m <sup>3</sup> /h  |
| Brzina  | 1.250 1/min   |
| Smjer zraka                                     | Odsis zraka   |
| S mogućnošću upravljanja brzinom                | –   |
| SEC average                                     | -3,43 kWh/(m <sup>2</sup> *a)                               |
| Vrsta napona                                    | Jednofazna struja   |
| Nazivni napon                                   | 230 V   |
| Frekvencija struje                              | 50 Hz   |
| Apsorpcija struje                               | 21 W  |
| I <sub>Maks.</sub>                              | 0,16 A  |
| Vrsta zaštite                                   | IP X5   |
| Glavni kabel                                    | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Mjesto ugradnje                                 | Zid / Strop   |
| Vrsta ugradnje                                  | Podžbukno   |
| Vrsta sustava                                   | decentralno   |
| Materijal                                       | Plastika  |
| Boja  | uobičajeno bijela, slična RAL 9016                          |
| Težina  | 1,52 kg   |
| Težina s pakovanjem                             | 1,8 kg  |
| Razred filtra                                   | ISO Coarse 30 % (G2)  |
| Smjer ispuhivanja                               | bočno   |
| Širina  | 250 mm  |
| Visina  | 250 mm  |
| Dubina  | 150 mm  |
| Širina s pakovanjem                             | 280 mm  |
| Visina s pakovanjem                             | 280 mm  |
| Dubina s pakovanjem                             | 155 mm  |
| Temperatura struje zraka kod I <sub>Maks.</sub> | 40 °C   |

## ER 60 VZ 15

|                        |  |
|------------------------|--|
| Vrijeme naknadnog rada | 15 min   |
| Odgoda uključivanja    | 50 s   |
| Razina zvučnog tlaka   | 36 dB(A) (Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije $A_L = 10 \text{ m}^2$ ) |
| Jedinica za pakiranje  | 1 kom  |
| Asortiman              | B  |
| GTIN (EAN)             | 4012799841081  |

## Razina jačine zvuka u opsegu buke

|                            | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Ukupno |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $L_{WA7}$ , visoko (dB(A)) | -     | -      | -      | -      | -     | -     | -     | -     | 40     |

$L_{WA7}$  = razina jačine zvuka kućišta i slobodnog usisa u dB

## Krivulja



# ER 60 VZ 15

Crtež s veličinama [mm]



Element ventilatora ER s podžbuknim kućištem ER-UP/G ili ER-UPD

## ER 60 VZ 15

Crtež s veličinama [mm]



Element ventilatora ER s podžbuknim kućištem ER-UP/G ili ER-UPD sa spojem za drugu prostoriju